



Fotos: Pixabay.com

# Rund um Haus und Garten

Anzeigen-Sonderveröffentlichung vom 11. Februar 2023



**fischer** Haus

- Neu-/An-/Umbauarbeiten
- Maurerreparaturservice
- Fassadenarbeiten
- Balkonsanierung
- Kellerabdichtung

Beethovenstr. 1 · 30851 Lgh  
☎ 0511/63 17 30  
Fax 0511/63 17 32  
www.bauunternehmen-fischer-gmbh.de

4982801\_004122

**BJL**

**MEISTERBETRIEB**  
**Metall- u. Treppenaufbau**

Claus Peter Jezek u. Holger Ahrens GbR  
31618 Liebenau · Gewerbehof  
Beckebohnen 8  
Tel.: (05023) 25 25, Fax 4222  
office@BJL-Metallbau-Treppenaufbau.de  
www.BJL-Metallbau-Treppenaufbau.de

34019601\_004122

**M.ARMGARDT**

Dachausbau / Trockenbau  
Farbe, Raumgestaltung und mehr ...

Manrade 29 · 30853 Langenhagen · Tel. 0178/ 56 56 662

3498301\_004123

GEBÄUDETECHNIK

**KUSSIN**

HEIZUNG · SANITÄR · ELEKTRO

Meister und Ausbildungsbetrieb

Harzweg 9  
30851 Langenhagen  
Tel.: 0511 - 23 51 530  
Fax: 0511 - 23 51 531  
e-mail: kussin-gebauedetechnik@t-online.de  
www.kussin-gebauedetechnik.de

Ihr Partner für:  
Individuelle Bad-Konzepte  
Innovative Heizungstechnik  
Sanitärinstallationen  
Wartung und Reparatur  
Lackspanndecken,  
Lichtdecken und Beleuchtung  
Kreative Fliesenverlegung  
Elektroarbeiten  
Komplettdienstleistungen

3397101\_004123

**DEPPING**

CONTAINERSERVICE

**Zuverlässiger Service,  
der sich auszahlt!**

Wedemark, Lindwedel und Großburgwedel (4-40 cbm)  
**Telefon: 0 51 30 - 80 80 · Telefax: 0 51 30 - 73 16**

**30900 Wedemark · Auf der Haube 3**

37960101\_004122

**Fenstersysteme**

**MURR**

Telefon: (0 51 30) 6 01 01  
www.murr-gmbh.de

MURR Fenstersysteme GmbH  
Scherenbosteler Straße 16  
30900 Wedemark/Bissendorf

- Fenster
- Haustüren
- Sonnenschutz
- Terrassendächer

KOMPO-MURR

39797602\_004121

Gardinen  
Dekorationsstoffe  
Teppichböden  
Eigenes Nähatelier

**GARDINENHAUS Preuß**  
Design & Funktion

Sonnenschutz  
Rollos, Plissees  
Insektenschutz

Gardinen-Wäscheservice

30938 Großburgwedel · Von-Alten-Straße 17  
Tel. (05139) 43 21

9241901\_002522

**ECHO**

**Schnell und einfach inserieren**

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  
Tel. (05 11) 973 66 35 oder (05 11) 72 80 80  
E-Mail: service@langenhagener-echo.de  
service@wedemark-echo.de

## Pelletkörbe für den Kamin

Ips/AM. Inzwischen nennen viele Hausbesitzer einen Kaminofen ihr Eigen. Bislang wurde er vermehrt für mehr Gemütlichkeit im Haus eingesetzt. Denn das mühselige Holzhacken wird überwiegend nur für bestimmte Anlässe wie Weihnachten oder romantische Abende zu zweit in Kauf genommen. Mittlerweile setzen jedoch immer mehr Menschen auf einen Pelletkorb, denn er stellt eine attraktive Alternative zur klassischen Heizung mit Brennholz dar. Durch die Nutzung eines Pelletkorbs erspart man sich das mühevollen Hacken, Sägen und Spalten des Holzes. Pelletkörbe bestehen aus formstabilem und feuerfestem Stahl, weshalb sie sehr langlebig sind. Ein weiterer Vorteil ist die saubere Kaminbefuerung, denn die Pressholzpellets fallen so nicht durch das Kamingitter. Die Dichte der Lochung und die Größe des Korbes sind von der Größe der Pellets abhängig. Weiterhin richtet sich die Größe des Pelletkorbs nach der Größe der Kaminkammer. Hierbei etablierte sich eine Standardgröße von 24 Zentimetern, die für die meisten Öfen geeignet ist.



Pellets ersparen das mühevollen Hacken und helfen bei einer sauberen Kaminbefuerung.  
Foto: SmartGoods4U

## Türen und Fenster isolieren

Ips/AM. Ein Fenster inklusive Rahmen macht eine große Fläche am Haus aus. Insbesondere der Rahmen ist oftmals für den Wärmeverlust in den Wohnräumen verantwortlich. Knapp 12 Prozent der Wärmeenergie geht über diese Komponente verloren. Bei neuen Fenstern sind es weniger als zehn Prozent. So oder so: Es kann sinnvoll sein, Fensterrahmen zu isolieren oder neu abzudichten. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten: zum einen Dichtungsbänder gegen Zugluft am Fenster, zum anderen Isolierfolie. Wo bei der ersten Variante feine Schlitz im Fensterrahmen abgedichtet werden, sorgt Fensterisolierfolie für eine ebenbürtige, aber deutlich preiswertere Möglichkeit, ein Wärmeschutzglas zu imitieren. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumfenster handelt. Sobald die Isolierfolie auf dem Fenster angebracht ist, verbessert sich der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) nachhaltig. Das macht sich dann schnell auch bei der nächsten Nebenkostenabrechnung bemerkbar.

## Mini-Solaranlagen für Balkone



Herkömmliche Solarpanels werden auf dem Dach angebracht, Solarmatten sind flexibel. FOTO: BHW

Ips/AM. Balkonkraftwerke arbeiten genauso wie ihr großes Pendant auf Hausdächern oder Solarparks. Die Mini-Solaranlagen senken die Stromkosten im eigenen Zuhause werden. Selbst dann, wenn es sich nur um einen französischen Balkon handelt, reicht das Gelände vollkommen aus. Darüber hinaus können Balkonkraftwerke an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose in Betrieb genommen werden. Die Leistung ist in Deutschland nur bis 600 Watt zulässig. Haben die Solarmodule eine höhere Leistung, ist

drei Haupteigenschaften aus: Der Standort, der Anschluss und die Leistung. Da es sich hierbei um eine flexible Solarmatte handelt, kann sie auf kleinstem Raum angebracht werden. Selbst dann, wenn es sich nur um einen französischen Balkon handelt, reicht das Gelände vollkommen aus. Darüber hinaus können Balkonkraftwerke an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose in Betrieb genommen werden. Die Leistung ist in Deutschland nur bis 600 Watt zulässig. Haben die Solarmodule eine höhere Leistung, ist

das allerdings kein Problem, denn der integrierte Wechselrichter der Anlage drosselt die Leistung automatisch auf den erlaubten Maximalwert. Die Stromnutzung erfolgt über eine Steckdose des Hausnetzes. Wird der Strom nicht verbraucht, geht er ins öffentliche Netz über. Jedoch ist eine Vergütung für deutsche Balkonkraftwerkbesitzer zu diesem Zeitpunkt nicht vorgesehen. Fakt ist aber, dass man mit einer Mini-Solaranlage durchschnittlich 50 Euro pro Jahr an Stromkosten sparen kann.

## Parkett abschleifen

So funktioniert's

Ips/AM. Mit den Jahren verlieren Parkett- und Dielenböden ihren Glanz. Durch Staub und Schmutz wird das Holz stumpf und Kratzer, Laufspuren und Wasserflecken machen den Boden unansehnlich. Etwas Geschick und eine Parkettschleifmaschine lassen den Holzboden wieder strahlen. Wie oft man Parkett abziehen sollte, hängt vom ästhetischen Empfinden und der Beanspruchung des Bodens ab.

Aber eine Faustregel besagt: Nach etwa zehn bis fünfzehn Jahren sollten Parkettböden abgeschliffen werden. Spezielle Holzfußboden-Pflegeprodukte können dem schnellen Verschleiß entgegenwirken. Hat Prävention versagt und das Parkett muss generalüberholt werden, kann man sich problemlos eine Schleifmaschine im Baumarkt leihen oder eine Fachfirma beauftragen. So oder so ist es

wichtig, für eine komplett freie Arbeitsfläche zu sorgen. Das bedeutet, das Zimmer muss vollständig ausgeräumt und der Fußboden gründlich gereinigt werden. Anschließend kann es mit dem ersten Schleifgang, dem Grobschliff diagonal der Maserung, losgehen. Danach muss der Boden wieder gesäubert werden.

Im dritten Schritt wird der Holzboden mit einer 60er Körnung abgeschliffen. Abhängig vom Bodenzustand müssen eventuell mehrere Schleifgänge durchgeführt werden. Der letzte Schritt beinhaltet einen Schleifgang mit einer 100er bis 120er Körnung und sollte parallel oder quer zum Lichteinfall verlaufen.

Nach der abschließenden gründlichen Reinigung wird der Boden mit Öl, Wachs oder Lack versiegelt. Das Parkett sieht nun wieder aus wie neu!

## Holztüren lackieren

Ips/AM. Einst schöne Holztüren sehen durch Abnutzungen und Gebrauchsspuren mit der Zeit unansehnlich aus. Durch eine solide Lackierung bleibt das Holz geschützt und die Türen sehen gleichzeitig schön aus. Für möglichst bequeme Lackierarbeiten sollte die Tür ausgehängt und auf zwei Blöcke gelegt werden. Schleif- und Lackierarbeiten werden in der Waagerechten präziser. Die Griffe und das Schloss sollten vor der Schleifung demontiert werden. Sind Schmutz und Fettrückstände entfernt, kann es losgehen. Meistens reicht es völlig aus, die obere Schicht der Holztür anzurauen. Nach Vorschleif, Abschleifung und Feinschliff muss die Tür vom Staub befreit werden. Der Lack sollte immer entlang der Maserung aufgetragen werden. Für ein schönes Ergebnis empfiehlt sich eine zweimalige Lackierung beider Seiten.

**E/H**

**ELEKTRO-HARDEL**

Installationen • Reparaturen

**Stefan Hardel**  
Elektro-Meister

Dresdener Straße 19  
30853 Langenhagen  
Telefon: 0511/77 81 88  
Telefax: 0511/72 27 74  
Mail: info@elektro-hardel.de

37028801\_004122

**KLEIN** GmbH  
BAD-KONZEPTE

Badausstellung  
Ausstellung und Verkauf  
auf 150 m²

- Badsanierungen – Sanitär – Fliesen – 3D-Badplanung
- Duschwand nach Maß – Lackspanndecke
- Wandplatten für fugenlosen Badumbau oder Teilsanierung

**Förder- und zuschussfähig:**

- Magic-Wannentüren / nachgerüstete Wannentür
- Höhenverstellbare WC – Anlagen für körperlich eingeschränkte Menschen

Walsroder Straße 260 · 30855 Langenhagen  
Fon 0511-77 63 73  
info@klein-badkonzepte.de  
www.klein-badkonzepte.de

2876101\_004123